



ALLESDICHT – Gumová vrstva přímo z vědra (AD)

ALLESDICHT je certifikovaná těsnicí hmota bez rozpouštědel, která po zaschnutí vytvoří souvislou, elastickou gumovou membránu. Snadno se aplikuje – štětcem, stěrkou nebo stříkáním – a je vhodná i pro laiky.

Ideální pro ploché i plechové střechy, okapy, balkony, terasy, sklepní stěny a vlhké prostory jako sprchy nebo koupelny. ALLESDICHT dobře přilne na téměř všechny pevné podklady a je vyrobena z recyklované gumy – ekologická volba.

Údaje o produktu

Barva	Černá
Instalace	
Rozměr	346 x 266 x 241 mm

Hmotnost	11 kg/Eimer = 3.33 kg/m ² x 2 mm
Přepočet	1 m ² x 2 mm = 0.3 Eimer
Užitelný rozměr	11 kg 3,3 m ²

Vlastnosti



Barva Černá

Allesdicht se skládá především z gumové moučky, která vzniká při zpracování použitých pneumatik. Chemicky jde o směs černého přírodního kaučuku (NR) a černého syntetického kaučuku (SBR). Z tohoto důvodu je černá také přirozenou barvou Allesdicht. Ve většině případů není těsnicí vrstva v hotové konstrukci viditelná a Allesdicht nemusí být nutně zakryt. V těchto situacích černá barva zdůrazňuje funkčnost materiálu a je vhodná pro prostředí, kde je požadován výrazný, kontrastní nebo neutrální design.



Materiál

ALLESDICHT je polymerem modifikovaná disperze na bázi mletého kaučuku. Tento produkt neobsahuje rozpouštědla a v případě potřeby jej lze ředit vodou. V dodávaném stavu má viskozitu podobnou medu a po zaschnutí vytváří elastickou, vysoce odolnou gumovou vrstvu. ALLESDICHT neobsahuje látky škodlivé pro zdraví nebo pokožku, je nízkoemisní, ekologický a vhodný pro různé podklady, jako je beton, dřevo, bitumen a dlaždice.

Skladujte ALLESDICHT v prostředí chráněném před mrazem a aplikujte při teplotách mezi 5 °C a 30 °C.

Charakteristiky



Efl

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Efl
Přijatelné chování při požáru



Mrázuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu –
bez praskání, trhání nebo lámání.



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.



S UV stabilizací

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Barva nebo barevná vrstva nežloutne.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz