

Dlažba na balkon (BZ)

Dlažba na balkon o tloušťce 1,8 cm představuje pohodlný, tichý a bezúdržbový povrch pro balkony a lodžie. Dlaždice se pokládají nasucho, bez lepidla a šroubů, přímo na rovný podklad. Zámky puzzle vytvářejí stabilní, hladkou plochu, kterou lze snadno přizpůsobit rozměrům.

Materiál z gumového granulátu je protiskuzový, zvukově izolační a příjemný na dotek. Otevřená struktura umožňuje rychlý odtok vody a schnutí po dešti. Odolná proti mrazu a povětrnostním vlivům – ideální pro celoroční použití.



Údaje o produktu

Barva	Cihlově červená	Hmotnost	3.83 kg/kus = 15.32 kg/m²
Montážní systém	Puzzlový spoj s lehce zaokrouhleným zkosením	Přepočet	1 m² = 4 kus
Rozměr	540 x 540 x 18 mm	Užitný rozměr	50 x 50 x 1,8 cm 0,25 m²

Vlastnosti



Barva Cihlově červená

Cihlově červené pojivo PU rovnoměrně obaluje černý gumový granulát z recyklovaných pneumatik (ELT). Výsledný odstín je teplý, zemitý červenohnědý s rovnoměrným zbarvením.

Barevná vrstva se může při používání postupně otírat, čímž odstín tmavne.




Materiál

Tento výrobek je vyroben z gumového granulátu z recyklovaných pneumatik (ELT – "End of Life Tyres") se střední zrnitostí ca 0,8 až 3,0 mm, spojeného polyuretanovým pojivem. Granulát se chemicky skládá z přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Struktura zrn granulátu je viditelná na povrchu. Antracitové varianty se vyrábějí s bezbarvým, barevné varianty s pigmentovaným pojivem.



Montážní systém

Čtyřstranné ozubení zajišťuje trvalý, pevný spoj mezi všemi sousedními deskami. Lehce zaokrouhleného zkosení vytváří tenké, rovnoměrné vlasové spáry a elegantní vzhled celkového povrchu bez viditelných zalomení. Systém nevyžaduje lepidlo ani obvodový obrubník. Desky jsou okamžitě po položení zcela stabilní.



Struktura spodní strany

Spodní strana vykazuje hustou síť odvodňovacích drážek hluboké přibližně 4 mm v čtvercovém uspořádání. Při montáži se drážky sousedních desek spojují v souvislou mřížku. Na venkovních místech a ve vlhkém prostředí voda odtéká podle sklonu pod pokrytí; na propustných nosných vrstvách se vsákne přímo do podkladu. Je nutno dodržet pokyny k montáži.

Dlažba na balkon (BZ)

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.



S UV stabilizací

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Barva nebo barevná vrstva nežloutne.



Mrázuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu –
bez praskání, trhání nebo lámání.



Efl

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Efl



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek,
počáteční zápach gumy se časem snižuje.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 3 = cca 0,5 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m³

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 3 = Infiltrace cca 300 mm/h (300 l/h/m²)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 5 = "mimořádná" (BS 7188)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 1 = znatelné tlumení

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz