PU-Klebstoff (OP)

Der PU-Klebstoff OP83 wird bei den Anwendungsfällen und Verlegesituationen verwendet, in denen es sinnvoll ist, Produkte von WARCO untereinander oder mit dem Untergrund zu verkleben. Der PU-Klebstoff OP83 wird in praktischen Press-Kartuschen geliefert und ist sehr klebeintensiv. Daher kann der Klebstoff mit einer Presspistole punktgenau und sparsam dosiert werden.

Die vom PU-Klebstoff OP83 geschaffene Klebeverbindung ist dauerelastisch und gleicht Schwingungen und Spannungen aus, passt daher ideal zu den Eigenschaften der Gummigranulat-Platten.

Der Klebstoff kann innen und außen bei Temperaturen von 5 - 35 °C auf geeigneten Haftflächen verarbeitet werden. Diese sollten sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Die Trockenzeit ist abhängig von Auftragsstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Porösen Oberflächen sind vor dem Aufbringen mechanisch zu reinigen.

Údaje o produktu

Barva	**Šedá**	Hmotnost	**0.48 kg/Kus = 1.55 kg/l**
Instalace	**nicht relevant**	Přepočet	**1 l = 3.23 Kus**
Rozměr	**240 x 45 x 45 mm**	Uživatelný rozměr	**310ml**

Vlastnosti

Barva Šedá

Jednosložkový lepidlo je dodáváno v neutrální barvě „Šedá“, která je záměrně v kontrastu s barvou produktů, které mají být slepeny. Při aplikaci je třeba dbát na to, aby se lepidlo nedostalo na viditelné strany produktů, kde by bylo zřetelně viditelné.

Materiál

Polyuretany, často zkracované jako PUR nebo PU, jsou plasty nebo syntetické pryskyřice, které vznikají polyadiční reakcí mezi diisokyanáty a polyoly. Poprvé byly syntetizovány v roce 1937 v závodě I.G. Farben v Leverkusenu a vynikají svou všestranností. Polyuretany nacházejí uplatnění v měkkých a tvrdých pěnách, vláknech, povlacích a lepidlech. Mezi jejich nejvýraznější vlastnosti patří vysoká odolnost proti opotřebení a roztržení a také vynikající elasticita.