

Okrajová dlaždice (BZ)

Okrajová dlaždice zajišťuje čisté a rovné zakončení podél vnějších stran položené plochy. Každá dlaždice má jednu hladkou vnější hranu a vnitřní stranu s přesným puzzle zámkem, který umožňuje snadné spojení s ostatními díly.

Použitím okrajových dlaždic odpadá nutnost řezání na místě, plocha je rovnoměrně orámovaná a pokládka je výrazně jednodušší.

Okrajové dlaždice se vyrábějí rozříznutím celé dlaždice a dodávají se výhradně v sadách po 2 kusech, takže boční hrany lze dokončit okamžitě a bez další práce.



Údaje o produktu

Barva	Antracit
Instalace	Puzzle spojení s jemně zaoblenou fasetou
Rozměr	540 x 470 x 18 mm

Hmotnost	1.8 kg/Kus = 15.25 kg/m²
Přepočet	1 m² = 8.47 Kus
Užitelný rozměr	500 x 235 x 18 mm

Vlastnosti




Barva Antracit

Tón "Antracit" odpovídá běžnému odstínu černých gumových částic v ELT granulátu (End of Life Tyres), který vzniká recyklací starých pneumatik a tvoří základ tohoto produktu. Tento odstín se může časem změnit z hluboké černé na o něco světlejší antracit. Antracit je zvláště vhodný pro venkovní prostory, jako jsou chodníky, stáje nebo sportovní zařízení, a je nejčastěji vybraným odstínem v oblasti fitness. Antracit se harmonicky začlení do různých prostředí, poskytuje moderní, střídmy design a je odolný proti nečistotám a opotřebení.




Materiál

Produkt se skládá z černého gumového granulátu a polyuretanového pojiva. Použitý gumový granulat pochází z recyklace použitých pneumatik, což vysvětluje označení ELT granulat (End of Life Tyres). Tento původ dodává granulátu typickou černou nebo antracitovou barvu. Chemicky se ELT granulat skládá z směsi přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Pro antracitové produkty se používá bezbarvé pojivo, zatímco pro barevné varianty je použito barevné pojivo, čímž černý granulat získává barevný povlak.



Instalace

Hrany desek jsou navrženy s puzzle spojem. Každá strana desky může být připojena k jakékoli straně jiné desky. Montážní rastr činí 50 cm. Při pokládce do sebe puzzle zuby přesně zapadají a vytvářejí trvalé spojení, které zajišťuje stabilní a bezpečný povrch. Jemně zaoblená faseta dodává spárám moderní a elegantní vzhled s úzkými nebo uzavřenými spárami.



Struktura spodní strany

Spodní strana desky má strukturu s drenážními kanálky o hloubce přibližně 4 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť, která zajišťuje nepřetržitý odtok dešťové vody. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatravnňovací rošty. Pro správnou instalaci je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Okrajová dlaždice (BZ)

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.



S UV stabilizací

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Barva nebo barevná vrstva nežloutne.



Mrázuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu –
bez praskání, trhání nebo lámání.



Efl

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Efl
Přijatelné chování při požáru



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřípustné emise škodlivých látek,
počáteční zápach gumy se časem snižuje.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 3 = cca 0,5 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m³

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 3 = Infiltrace cca 300 mm/h (300 l/h/m²)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 5 = "mimořádná" (BS 7188)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 1 = znatelné tlumení

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz