

Fitness Premium sportovní podlaha (XT)

Fitness Premium sportovní podlaha je pružný povrch z gumového granulátu z recyklovaných pneumatik (ELT) určený pro domácí posilovny, fitness centra, functional training i venkovní fitness zóny. Desky se pokládají volně bez lepení jako samostatná vrstva nebo v sendvičovém systému s podkladovými deskami XX. Kalibrovaný puzzle spoj udržuje jednotlivé prvky stabilně spojené a vytváří minimální spáru, která na ploše téměř není vidět.

Strukturovaný a protiskluzový povrch zajišťuje jistý došlap při cvičení a současně tlumí vibrace i kročejový hluk. Krytina je vhodná do interiéru i exteriéru a chrání podklad při tréninku s vybavením i volnými váhami. Profilovaná spodní strana umožňuje odtok vody podle spádu a omezuje zadržování vlhkosti. Antracitové odstíny mohou při dlouhodobém UV zatížení mírně zesvětlit, což je běžná vlastnost ELT granulátu. Povrch se běžně udržuje zametením nebo vlhkým čištěním.

Údaje o produktu

Barva	Antracit	Hmotnost	14.4 kg/kus = 14.69 kg/m²
Montážní systém	Optimalizované puzzle ozubení bez zkosení	Přepočet	1 m² = 1.02 kus
Rozměr	1030 x 1030 x 18 mm	Užitný rozměr	99 x 99 x 1,8 cm

Vlastnosti



Barva Antracit

Antracit působí klidně a nadčasově. Hluboký tmavošedý odstín se přirozeně hodí k moderním venkovním plochám i technicky laděnému prostředí.



Materiál

Povrch tvoří čištěný černý gumový granulát z recyklovaných pneumatik (ELT – End of Life Tyres) se střední zrnitostí, spojený polyuretanovým pojivem. Granulát pochází z použitých pneumatik. U černých a antracitových variant se používá transparentní pojivo, barevné varianty obsahují pigmentované pojivo. Povrch má protiskluzové vlastnosti a středně jemnou strukturu.

Charakteristiky



Efl (*)

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Efl
K dispozici také s klasifikací Cfl-s1.



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek,
počáteční zápach gumy se časem snižuje.



Mrazuvzdorný

Odolný proti mrazu a zamrzající vodě v materiálu –
bez praskání, trhání nebo lámání.



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.



S UV stabilizací

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Barva nebo barevná vrstva nežloutne.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 2 = cca 0,75 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 4 = Infiltrace cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 4 = "vynikající" (BS 7188)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 4 = Součinitel tření cca 0,53

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = střední akceptační úhel cca 16°, skupina R10

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 2 = příjemné tlumení

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivost cca 0,12 W/(m·K)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz