Artikel-Nr.: **7025**

Aufpreis Brandklasse Cfl-s1 (Cfl)



WARCO Bodenbeläge aus ELT-Gummigranulat erreichen in der Standardausführung die Brandklasse Efl nach EN 13501-1. Diese Option ermöglicht die Lieferung desselben Belags in der Brandklasse Cfl-s1, schwerentflammbar mit geringer Rauchentwicklung (s1). Sie richtet sich an Projekte, bei denen Bauordnung oder Brandschutzplanung diese Klasse vorschreiben.

Der Wechsel in die Brandklasse Cfl-s1 wird durch einen Zuschlagstoff erreicht, der den Rohstoffen Gummigranulat und Bindemittel während des Mischvorgangs hinzugefügt wird. Elastizität, Stoßdämpfung und Gehkomfort des Belags bleiben erhalten.

Produktdaten

Farbdesign		Gewicht	**0 kg/Stück = 0 kg/m²**
Montage	**nicht relevant**	Umrechnung	**1 m² = 5 Stück**
Außenmaß	**0 x 0 x 20 mm**	Nutzmaß	**DZ 2 cm**

Eigenschaften

Farbdesign

Material

24/11/2026

Artikel-Nr.: **7025**

Aufpreis Brandklasse Cfl-s1 (Cfl)

Eigenschaften

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

24/11/2026